

PERFORMANCE

이네오스 그레나디어 가솔린

파워트레인

엔진	BMW B58
실린더 및 레이아웃	직렬 6기통
밸브	24 (DOHC)
연료공급	직분사
배기량 [cc]	2,998
실린더 보어 x 스트로크 [mm]	82 x 94.6
압축비	11.0:1
최고 출력 [ps]	286 (4,750 rpm)
최대 토크 [kg.m]	45.9 (1,750-4,000 rpm)
변속기	ZF 8HP
기어 수 (자동)	8
트랜스퍼 케이스 비율	2.5:1

연비*

복합 연비 [km/l]	5.5
도심 연비 [km/l]	5.3
고속도로 연비 [km/l]	5.9
등급	5등급
복합CO ₂ 배출량	306

* 위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태·운전방법·차량적재·정비상태 및 외기온도에 따라 실주행연비와 차이가 있습니다.

2024년 4월 1일, 24년식 기준 업데이트 된 데이터입니다.

서스펜션 및 브레이크

프론트 서스펜션	5-링크 (코일 스프링)
리어 서스펜션	5-링크 (코일 스프링)
프론트 액슬	솔리드 빔
리어 액슬	솔리드 빔
프론트 브레이크	벤틸레이티드 디스크
리어 브레이크	솔리드 디스크
프론트 브레이크 디스크 직경 [mm]	316
리어 브레이크 디스크 직경 [mm]	305
프론트 캘리퍼	트윈 피스톤
리어 캘리퍼	싱글 피스톤

타이어 효율 등급**

타이어 제작사	타이어 모델명	타이어 규격	회전저항 등급	젖은 노면 제동력 등급
Bridgestone	Dueler AT 001	265/70R17	-	-
Bridgestone	Dueler AT 001	255/70R18	-	-
BFGoodrich	All-Terrain T/A KO2	LT265/70R17	-	-
BFGoodrich	All-Terrain T/A KO2	LT255/70R18	-	-

** UNECE R117 또는 FMVSS 139에 따른 3PMSF 타이어로 자동차용 타이어의 에너지소비효율 측정 및 등급기준 표시 등에 관한 규정에 따라 에너지소비효율 등급(회전저항 등급 및 젖은 노면 제동력 등급) 정보를 추가로 제공하지 않습니다.

스티어링

스티어링 시스템	유압식 파워 스티어링
회전직경 (커브 투 커브) [m]	13.5

성능

최고 속도 [km/h]	160 (전자제어)
0-100km/h 가속 [s]	8.6

연료

연료 탱크 [l]	90
-----------	----

EXTERIOR DIMENSIONS

익스테리어

전장	4,895mm
전폭	1,930mm
전고	2,035mm
윤거	1,645mm
프론트 오버행	888mm
리어 오버행	875mm
휠베이스	2,922mm
공차중량	2,700kg
차량총중량	3,025kg

오프로드 지오메트리

최저지상고	264mm
접근각	35.5°
브레이크 오버각	28.2°
이탈각	36.1°
경사도	45°
도하 깊이	800mm
프론트 액슬 아티큘레이션	9°
리어 액슬 아티큘레이션	12°
휠 트래블	585mm
RTI (20° 램프)	585mm



용어 설명

접근각	A
이탈각	B
브레이크 오버각	C
최저지상고	D
도하 깊이	E